

ขนาดรูเจาะนำ

สำหรับสกรูเกลียวปล่อย

A3

สำหรับชิ้นงานไม้

Screw Diameter :	#2	#4	#6	#8	#10	#12
Soft Woods :	1/32"	3/64"	1/16"	5/64"	3/32"	7/64"
Hard Woods :	3/64"	1/16"	5/64"	3/32"	7/64"	1/8"

สำหรับชิ้นงานเหล็ก

เหล็กแผ่น		เหล็ก / สแตนเลส / ทองเหลือง / อลูมิเนียม	
SCREW	METAL THICKNESS	PIERCED OR EXTRUDED HOLE	DRILLED OR CLEAN-PUNCHED HOLE
#4	0.5	-	2.2
	0.6	2.5	2.4
	0.8	2.5	2.4
	0.9	2.5	2.5
#6	0.5	-	2.64
	0.6	2.8	2.64
	0.8	2.8	2.64
	0.9	2.8	2.64
#7	0.5	-	2.9
	0.6	3.05	2.9
	0.8	3.05	2.9
	0.9	3.05	2.9
	1.22	3.05	3.05
#8	0.5	-	3.2
	0.6	3.45	3.2
	0.8	3.45	3.2
	0.9	3.45	3.2
	1.22	3.45	3.3
#10	0.6	4.0	3.4
	0.8	4.0	3.4
	0.9	4.0	3.4
	1.22	4.0	3.4
#12	0.6	4.7	4.1
	0.8	4.7	4.1
	0.9	4.7	4.1
	1.22	4.7	4.1