

สกรูหัวเหลี่ยม F10T

ส 8



F10T: HIGH TENSILE HEX HEAD BOLT CLASS 10.9

สกรูหัวเหลี่ยม F10T + 1หัวน็อต + 2 แหวนอีแปะ (เกรด 10.9)

F10T: HIGH TENSILE HEX HEAD BOLT + 1NUT + 2WASHERS (CLASS 10.9)



	สกรู F10T	หัวน็อต F10T	แหวน F10T
มาตรฐาน	JIS B1186 F10T	JIS B1186 F10T	JIS B1186 F35
วัสดุ	SCM 435	S45C	S45C
ชุบผิว	ชุบดำ	ชุบดำ	ชุบดำ
รหัสสินค้า	01-068	02-035	03-020



รายละเอียด

ขนาด	M 12	M 16	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 36
ระยะ Pitch	1.75	2.0	2.5	2.5	3.0	3.0	3.5	4.0
ความโตของหัว (S) สกรู / หัว	22	27	32	36	41	46	50	-
ความหนาหัว สกรู (k)	8	10	13	14	15	17	19	-
ความหนาหัว หัวน็อต (m)	12	16	20	22	24	27	30	-
ขอบแหวน (d)	26	32	40	44	48	56	60	-
ความหนาแหวน (s)	3.2	5	45	6	6	6	8	-

สกรูหัวเหลี่ยม F10T

ส 8

F10T: HIGH TENSILE HEX HEAD BOLT CLASS 10.9

☑ AVAILABLE SIZE								
(1สกรู + 1หัวน็อต + 2แหวนอีแปะ) = 1 ชุด								
ขนาด	M 12	M 16	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 36
เกลียว	1.75	2	2.5	2.5	3.0	3.0	3.5	4.0
30	☑	-	-	-	-	-	-	-
35	☑	-	-	-	-	-	-	-
40	☑	☑	☑	-	-	-	-	-
45	☑	☑	☑	-	-	-	-	-
50	☑	☑	☑	☑	-	-	-	-
55	☑	☑	☑	☑	☑	-	-	-
60	☑	☑	☑	☑	☑	-	-	-
65	☑	☑	☑	☑	☑	-	-	-
70	☑	☑	☑	☑	☑	-	-	-
75	☑	☑	☑	☑	☑	☑	-	-
80	☑	☑	☑	☑	☑	☑	-	-
85	☑	☑	☑	☑	☑	☑	-	-
90	☑	☑	☑	☑	☑	☑	-	-
100	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	-
110	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	-
120	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	-
130	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	-
140	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	-
150	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	-
160	-	☑	☑	☑	☑	☑	☑	-
170	-	☑	☑	☑	☑	☑	☑	-
180	-	☑	☑	☑	☑	☑	☑	-
190	-	☑	☑	☑	☑	☑	☑	-
200	-	☑	☑	☑	☑	☑	☑	-
☑ AVAILABLE SIZE								
ขนาด	M 12	M 16	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 36
หัวน็อต F10T	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
แหวนอีแปะ F10T	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑